



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Produktkod : VE20085

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommendation : Korrosionsskyddsmedel.
beträffande användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederländerna
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller ring
ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen

Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson



AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid
uppvärmning.

Specifik organototoxicitet - enstaka
exponering, Kategori 3, Centrala
nervsystemet

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H222

H229

H336

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande
farouppgifter

:

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

:

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P211

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaring:

P405

Förvaras inlåst.

P410 + P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx		>= 1,00 - < 2,50
Dipropylenglykol monometyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60-xxxx		>= 1,00 - < 2,50
propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 25,00 - < 40,00
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso- alkanes, cyclenes, <2% aromatics	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33-xxxx	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304	>= 20,00 - < 25,00
butan	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 15,00 - < 25,00
SODIUM PETROLEUM SULFONATE	68608-26-4 271-781-5 01-2119527859-22-xxxx	Eye Irrit.2; H319	>= 1,00 - < 2,50
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13-xxxx	Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 STOT RE2; H373	>= 0,10 - < 0,25



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

		Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	
OLEYL N- METHYLGLYCINE	110-25-8 203-749-3 01-2119488991-20-xxxx	Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute1; H400	>= 0,10 - < 0,25

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering eller om man känner sig dålig.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.
- Risker : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Använd aldrig svets- eller skärbrännare på eller intill trumman (även om den är tom) eftersom produkten (t.o.m. små rester) kan antändas explosivt.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Kolväten
svavelhaltiga ämnen
Aldehyder

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.
Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Evakueras personal till säkra platser.
Avlägsna alla antändningskällor.
Säkerställ god ventilation.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Andas inte in ångor/damm.
Rök inte.
Behållaren är farlig när den är tom.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).
Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

antändningskällor. Använd endast explosionssäker utrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Rökning förbjuden.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics	64742-48-9	NGV	350 mg/m ³	SE AFS
		KGV	500 mg/m ³	SE AFS
		KGV	100 ppm 600 mg/m ³	SE AFS
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	64742-53-6	NGV (Dimma)	1 mg/m ³ Dimma	SE AFS

		KGV (Dimma)	3 mg/m ³ Dimma	SE AFS
		NGV	30 ppm 175 mg/m ³	SE AFS
		KGV	60 ppm 350 mg/m ³	SE AFS
Dipropylenglykol monometyleter	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
		KGV	75 ppm 450 mg/m ³	SE AFS

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

**OLEYL HYDROXYETHYL
IMIDAZOLINE** : Användningsområde: **Arbetstagare**
Exponeringsväg: **Inandning**
Potentiella hälsoeffekter: **Långtids - systemiska effekter**
Värde: **0,46 mg/m³**Toxicitet vid upprepad dosering
Användningsområde: **Arbetstagare**
Exponeringsväg: **Inandning**
Potentiella hälsoeffekter: **Akut - systemiska effekter**
Värde: **14 mg/m³**Toxicitet vid upprepad dosering
Användningsområde: **Arbetstagare**
Exponeringsväg: **Hud**
Potentiella hälsoeffekter: **Långtids - systemiska effekter**
Värde: **0,06 mg/kg**Toxicitet vid upprepad dosering
Användningsområde: **Arbetstagare**
Exponeringsväg: **Hud**
Potentiella hälsoeffekter: **Akut - systemiska effekter**
Värde: **2 mg/kg**Toxicitet vid upprepad dosering

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

**OLEYL HYDROXYETHYL
IMIDAZOLINE** : **Reningsverk**
Värde: **0,27 mg/l**
Sötvattenssediment
Värde: **0,376 mg/kg**
Havssediment
Värde: **0,0376 mg/kg**
Jord
Värde: **0,075 mg/kg**
OLEYL N-METHYLGLYCINE : **Reningsverk**
Värde: **13 mg/l**

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.

Handskydd

Material : Nitrilgummi

Genombrottstid : 480 Min.

Handsktjocklek : 0,38 mm

Anmärkning

: De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

Hud- och kroppsskydd

: Använd lämpligen:
Ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Flamskyddskläder
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd

: Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Filter typ

: Kombinerade partiklar, organisk gas och ångtyp med låg kokpunkt (AX-P)

Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : aerosol

Färg : bärnstensfärgad



SÄKERHETS DATBLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Lukt	: lösningsmedel
Luktröskel	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: Inte tillämpligt
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: < 0 °C
Avdunstningshastighet	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 0,70 gr/cm ³ (20 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data



SÄKERHETS DATBLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

9.2 Annan information

Självtändning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

för mycket värme
Låt det ej indunsta till torrhet.
Exponering för luft.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Syror
Oxidationsmedel
salter från starka baser
starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5 g/kg
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom dermal absorption under GHS.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Akut inhalationstoxicitet	: LC0 (Råtta, hona): > 553 ppm Exponeringstid: 8 h Testatmosfär: ånga Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Beståndsdelar:

PROPANE:

Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): 1.237 mg/l Exponeringstid: 2 h Testatmosfär: gas Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom inandning under GHS. Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
---------------------------	---

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta, hane och hona): > 15.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 423 Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 4,95 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: ånga Metod: OECD:s riktlinjer för test 403



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akuta tester inhalationstoxicitet.
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin, hane och hona): ≥ 3.160 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akut dermal toxicitet.
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Beståndsdelar:

BUTANE NORMAL:

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Mus): 680 mg/l
Exponeringstid: 2 h

LC50 (Råtta): > 50000 ppm
Exponeringstid: 2 h
Testatmosfär: gas

Beståndsdelar:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5 g/kg

LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
GLP: ja
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): $> 1,9$ mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
GLP: ja
Bedömning: Komponenten / blandningen klassificeras som akut toxicitet vid inandning, kategori 5.
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.
Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
GLP: ja
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Beståndsdelar:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): ca. 1.265 mg/kg

Beståndsdelar:

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 1,01 - 1,85 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Resultat: Ingen hudirritation

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: Kanin

Resultat: Ingen hudirritation

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Resultat: Svag, övergående irritation

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Arter: Kanin

Resultat: Svag, övergående irritation

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Arter: Kanin

Metod: OECD:s riktlinjer för test 404

Resultat: Frätande efter 1 till 4 timmars exponering

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Arter: Kanin

Resultat: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Produkt:

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Resultat: Svag, övergående irritation

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: Kanin

Resultat: Svag, övergående irritation

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Resultat: Ingen ögonirritation

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Arter: Kanin

Resultat: Irriterar ögonen.

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Resultat: Frätande

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Arter: Kanin

Resultat: Frätande

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: Människor

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Metod: OECD:s riktlinjer för test 406

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Testtyp: Maximeringstest



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Arter: **Marsvin**

Bedömning: **Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).**

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
Testarter: **Salmonella typhimurium**
Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
Resultat: **Negativ**

PROPANE:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
Testarter: **Salmonella typhimurium**
Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
Resultat: **Negativ**
Anmärkning: **Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.**

BUTANE NORMAL:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
Testarter: **Salmonella typhimurium**
Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
Resultat: **Negativ**

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
Testarter: **Salmonella typhimurium**
Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
Resultat: **Negativ**
Anmärkning: **Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.**

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
Testarter: **Salmonella typhimurium**
Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
Resultat: **Negativ**

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Cancerogenitet - Bedömning : **Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %**



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Bedömning: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Exponeringsväg: Förtäring

Målorgan: Magtarmkanal, bräss

Bedömning: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning., Koncentrationer avsevärt högre än HGV-värdet kan verka bedövande., Lösningssmedel kan avfetta huden.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Anmärkning: Centrala nervsystemet

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Dipropylenglykol monometyleter

Fisktoxicitet	: LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 10.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.919 mg/l Exponeringstid: 48 h
Algtoxicitet	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 969 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Fisktoxicitet	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: halvstatiskt test Test-ämne: WAF Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.000 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test Test-ämne: WAF Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Algtoxicitet	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

butan

Fisktoxicitet	: Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen QSAR
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): Förväntade > 10 - < 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Anmärkning: QSAR

Algtoxicitet : EC50 (grönalger): Förväntade 7,7 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Anmärkning: QSAR

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Fisktoxicitet : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: Renewal
Test-ämne: WAF
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Test-ämne: WAF
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Algtoxicitet : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l
Ändpunkt: Tillväxthämning
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statistiskt test
Test-ämne: WAF
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,3 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,163 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Algtoxicitet : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 0,03 mg/l
Ändpunkt: Tillväxthämning
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Fara för : 10

omedelbara (akuta) effekter
på vattenmiljön

M-faktor (Fara för fördröjda
(kroniska) effekter på
vattenmiljön) : **1**

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Fisktoxicitet : **LC50 (Leuciscus idus (guldids)): 9,3 mg/l**
Exponeringstid: **96 h**
Testtyp: **statiskt test**

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
rygggradslösa djur : **EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,43 mg/l**
Exponeringstid: **48 h**
Testtyp: **statiskt test**

Algtoxicitet : **EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 6,3 mg/l**
Ändpunkt: **Tillväxthämning**
Exponeringstid: **72 h**
Testtyp: **statiskt test**

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Dipropylenglykol monometyleter

Bionedbrytbarhet : Resultat: **Lätt bionedbrytbar.**
Bionedbrytning: **75 %**
Exponeringstid: **28 d**
Metod: **OECD TG 301F**

Kemiskt syrebehov (COD) : **2,02 mg/g**

ThOD : **2,06 mg/g**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Bionedbrytbarhet : Resultat: **Lätt bionedbrytbar.**
Bionedbrytning: **80 %**
Exponeringstid: **28 d**
Metod: **OECD:s riktlinjer för test 301F**

butan

Bionedbrytbarhet : Resultat: **Lätt bionedbrytbar.**
Anmärkning: **Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.**

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Bionedbrytbarhet : Resultat: **Ikke lätt nedbrytbar.**



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Bionedbrytning: 8 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 1 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 85 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Dipropylenglykol monometyleter

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 0,004

propan

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 2,36

butan

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 2,89

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: Beräknade > 10

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 8

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 3,5 - 4,2



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande., Giftigt för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADN : UN 1950

ADR : UN 1950

RID : UN 1950

IMDG : UN 1950

IATA : UN 1950



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

14.2 Officiell transportbenämning

ADN	:	AEROSOLER
ADR	:	AEROSOLER
RID	:	AEROSOLER
IMDG	:	AEROSOLER
IATA	:	AEROSOLER

14.3 Faroklass för transport

ADN	:	2
ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADN		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Etiketter	:	2.1

ADR		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Etiketter	:	2.1
Tunnel-restrik-tionskod	:	(D)

RID		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Farlighetsnummer	:	23
Etiketter	:	2.1

IMDG		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	:	2.1
EmS Kod	:	F-D, S-U

IATA (Frakt)		
Packinstruktion (fraktflyg)	:	203
Packningsinstruktioner (LQ)	:	Y203
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	:	Flammable Gas

IATA (Passagerare)		
Packinstruktion	:	203



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

(passagerarflyg)

Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljöfaror

ADN

Miljöfarlig : nej

ADR

Miljöfarlig : nej

RID

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

		Kvantitet 1 10 tn	Kvantitet 2 50 tn
8	Extremt brandfarligt		
9b	Miljöfarlig	200 tn	500 tn
Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.			
P3a	BRANDFARLIGA AEROSOLER	150 tn	500 tn
18	Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inkl. LPG) och naturgas	50 tn	200 tn

Andra föreskrifter:

Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Unga personer under 18 år får inte arbeta med denna produkt enligt EU-direktiv 94/33/EG om skydd av yngre personer under arbete.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

DSL	: Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
AICS	: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
KECI	: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

PICCS : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

IECSC : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

TCSI : Är ej i överensstämmelse med förteckningen

TSCA : Finns i TSCA-förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Intern information. : R0524073

Fullständig text på H-Angivelser

H220	Extremt brandfarlig gas.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



SÄKERHETSATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

Annan information : Information som sammanställts här anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient

N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

OEL: Yrkesexponeringsgräns

PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk

PEC: Förutsedd effektkoncentration

PEL: Tillåtna exponeringsnivåer

PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration

PPE: Personlig skyddsutrustning

F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)

STEL: Korttidsexponeringsgräns

STOT: Toxicitet för specifikt målorgan

TLV: Tröskelgränsvärde

TWA: Tidsviktat medelvärde



SÄKERHETS DATABLAD

Tectyl® MULTIPURPOSE/506-WD
KORROSIONSHÄMMARE

Version: 5.0

Revisionsdatum: 14.04.2020

Tryckdatum: 21/12/2020

vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt
WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
ADNR: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
CLP: Klassificering, märkning och förpackning
CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
CSR: Kemisk säkerhetsrapport
DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
EINECS: Europeisk inventarielista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
R-fras: Riskfras
S-fras: Säkerhetsfras
WGK: Tysk vattenriskklass